

Prestandadeklaration nr **Favorit vipport träfront**


1. Produkttypens unika identifikationskod: **Dieden Favorit vipport med front av trä**
2. Identifiering: **Portens unika ordernummer anges på etikett på portens insida.**
3. Avsedd användning: **Port enligt den harmoniserade standarden EN 13241-1**
4. Tillverkarens namn och kontaktadress: **Diedenporten AB, Industrivägen 3, 280 60 Broby**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: **System 3**
6. Provnings och kontroll: **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, identifikationsnummer 0402 har utfört inledande typprovningar enligt system 3 och har utfärdat ITT-rapport 0402-CPD-415901**
7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Vindlast	Klass 3	EN 12427
Lufttäthet	Klass 2	EN 12424, EN 12444
Regntäthet	Klass 3	EN 12489
Värmeisolering, isolerad port	U-värde 1,7 W/m²K	Beräknat av SP
Värmeisolering, oisolerad port	NPD	
Säker öppning	Godkänd	EN 12445, EN 12453
Farliga ämnen	Inga farliga ämnen avgår	
Varaktighet – regntäthet, värmeisolering och lufttäthet	Godkänd	EN 13124-1
Mekanisk varaktighet	42 000 cykler	Testat av SP

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Nils Kristensson, Broby den 29 maj 2013